

Frühzündung, jeweils in mm vor ob.Totpunkt  
von älteren Modellen  
=====

2 Zylinder		2,5 - 3 mm
175 und 201 Z	Ruth. Lichtzündler	4,5 mm
	mit Luma-Anlage Fliehkkr.Regler	1,0 mm
201 ZD Pony	mit Ruth.Lichtzündler	4,5 - 5 mm
	mit Luma-Anlage ohne Fliehkkr.Regler	6,0 mm
201 R / 251 R		
201 T / 201 TS	mit Noris-Licht und Boschmagnet	3 - 3,5 mm
201 TS	mit Bosch-Batterie-Zündlicht	7 mm
201 ZD Block	mit Bosch-Batterie-Zündlicht	6 mm
251 T		4,5 mm
251 SP		12 mm
301 T und TS		4,5 mm
351 TS		4,5 mm
501 T/TS u.601 TS		6 - 7 mm
501 SP		12 mm
201 OS und 251 OSL		9 - 10 mm
351 OS / OSL		12 - 14 mm
501 OS / OSL		14 - 15 mm
MF		3 mm
Quick u.Pony 100		4 mm
501 SS		15 mm
251 OSL gekaps.		10 - 12 mm
351 OT gekaps.		8 mm
351 OSL gekaps.		12 mm
501 OSL gekaps.		10 mm
601 OSL gekaps.		10 mm