



Abb. 14 — Schmierplan

Schmiertabelle

Nr. (s. Abb. 14.)	Schmierung nach je	Teil	Anzahl der Schmierstellen	Schmiermittel	Menge	s. Seite
1	500 km	Federgabel	5	SHELL Hochdruck- schmierfett, Rot	2—3 Pumpenstöße	s. Seite 20
2	1000 km	Sämtliche Verbindungsstellen des Schalt- und Bremsgestänges, Vor- der- und Hinterradbremsschlüssel, Kupplungsbetätigung, Sattelgelenke		SHELL AUTO- OEL 4 X	2—3 Tropfen	s. Seite 18
		Öltank nachfüllen		Im Sommer: Aero-Shell schwer Im Winter: Aero-Shell leicht		s. Seite 12
3	2500 km	hintere Antriebskette		mit harter Bürste reinigen und in warmem SHELL Kettenfett abtropfen lassen		s. Seite 21
4		Getriebe	1	SHELL Ambroleum u. SHELL AUTO- OEL 4 X, 1:1	ca. 250 ccm	s. Seite 17
5		Lichtbatteriezünder	2	nach Bosch-Vorschrift		s. Seite 18
6	5000 km	Vorderradnabe mit Tachometer	2	SHELL Hochdruck- schmierfett, Rot	auffüllen	s. Seite 29
7		Hinterradnabe	1			s. Seite 28 u. 30
8		Betätigungshebel am Lenker und Bowdenzüge		SHELL AUTO- OEL 4 X	2—3 Tropfen	s. Seite 18
9	15000 km	Lagerung der Lenkung	2	SHELL Hochdruck- schmierfett, Rot	in Fett frisch einbetten	s. Seite 18